



SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „ELISABETA DOAMNA“
STR. TRAIAN NR. 290, GALAȚI
TEL./FAX 0236479401,0236470741
e-mail:secretariat@spitalpsihiatrie-galati.ro
Operator date cu caracter personal nr.17297/2010*

Caiet de sarcini

Achizitia de echipamente performante pentru dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galati

„ Combina frigorifica profesionala”

Cod CPV: 39711110-3 Frigidere cu congelator (Rev.2)

I. INTRODUCERE

Prezetul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se evalueaza de catre fiecare operator economic propunerea tehnica si propunerea financiara, in conformitate cu necesitatile achizitorului.

Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu, specificatii tehnice si totodata indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii operatori economici sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii cotractante.

In acest sens, orice oferta, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini atrage respingere ofertei ca neconforma.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

In scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de atribuire, orice activitate deschisa intr-un anumit capitol din Caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre ofertant ca aceasta trebuie mentionata penru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

II. SCOPUL ORGANIZARII PROCEDURII

Sopul prezentei proceduri il reprezinta achizitionarea de **Combina frigorifica profesionala** conform Anexei I care face parte integranta din prezentul Caiet de sarcini si care sunt necesare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii derulate in cadrul Spitalului.

Cod CPV: 39711110-3 Frigidere cu congelator (Rev.2)

III. CADRUL GENERAL

Autoritatea contractata intentioneaza sa achizitioneze **Combina frigorifica profesionala**, pentru realizarea actelor medicale in conditii optime si in conformitate cu protocoalele existente in domeniul sanitar.

Obiectivul general al acestei achizitii il constituie ocrotirea sanatatii populatiei prin intermediul unui act medical sigur si asigurarea celor mai bune conditii de tratare a pacientilor prin utilizarea de echipamente medicale performante si de cea mai buna calitate.

Prin intermediul acestei achizitii se urmareste atat ocrotirea drepturilor pacientului si realizarea actelor medicale la cele mai inalte standarde, cit si desfasurarea in conditii optime a activitatii medicale.

Obiectivul specific al achizitiei il constituie achizitionarea de **Combina frigorifica profesionala**, cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banilor publici si asigurarea celor mai bune conditii pentru pacientii internati .

IV. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul procedurii il constituie achizitia de „**Combina frigorifica profesionala**”, cu respectarea specificatiilor tehnice din prezentul Caiet de sacini.

Achizitionarea produselor se va realiza prin atribuirea de unui contract de furnizare ce va fi incheiat cu un singur operator economic.

Cod CPV: 39711110-3 Frigidere cu congelator (Rev.2)

V. PRODUSELE SOLICITATE

Produsul solicitat conf. fisei tehnice cuprinse in Anexa I a prezentului Caiet de sarcini.

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	Descriere
1	Combina frigorifica profesionala	2	Conform Fisa tehnica din Anexa 1

VI. DESCRIEREA ECHIPAMENTELOR SOLICITATE

Descrierea produselor este cuprinsa in **Anexa nr. 1** .

Caietul de sarcini contine specificatii tehnice ale produsului precizate fisa tehnica din **Anexa 1**.

Garantia produsului – minim 24 de luni, perioada solicitata in specificatia tehnica.

Operatorul economic are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, sigilate si nu prezinta vicii ascunse.

Termenul de asigurare a suportului tehnic - este de minim 24 de ore, dar nu mai mare de 48 de ore, la sediul beneficiarului, cu personal calificat.

VII. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI / COMENZII

Autoritatea cotractanta va asigura accesul la spatiul unde vor fi livrate produsele.

Autoritatea cotractanta va pune la dispozitia ofertantilor declarati castigatori, cu promptitudine, orice informatii si/sau documentele care pot fi relevante pentru realizarea Contractului/Comenzii.

Autoritatea cotractanta va colabora, atit cat este posibil, cu ofertantul declarat castigator pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea cotractanta se obliga sa plateasca pretul Contractului/Comenzii catre furnizor, in termenul si in conditiile stabilite in documentatia de atribuire.

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: "prețul cel mai scăzut"

IX. CONDITII DE LIVRARE SI TRANSPORT

Un produs este considerat livrat cand toate activitatile in cazul contractului au fost realizate si produsul este acceptat de autoritatea contractanta.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de autoritatea contractanta pentru fiecare produs in parte.

Operatorul economic va asambla si eticheta produsele furnizate astfel incit sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.

Operatorul economic este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor/ echipamentelor si se considera ca a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

Produsul va fi livrat si receptionat in maxim 90 de zile de la primirea comenzii ferme, transmisă prin e-mail.

Operatorul economic va trebui sa asigure pe cheltuiala proprie livrarea produselor la sediul autoritatii contractante. Transportul si manipularea produselor se va realiza de catre operatorul economic.

In momentul livrării produsele vor fi insotite de urmatoarele documente:

- Factura fiscala
- Certificat sau Declarate de conformitate
- Marcaj CE
- Certificat de garantie si calitate
- Manual de utilizare in limba romana
- Inventarul complet (componentele care alcatuiesc completul)
- Procesul verbal de instruire personal

X. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Contractantul va emite factura fiscala pentru echipamentele livrate. Termen de plata – 30 de zile de la emiterea facturii, cu respectarea mecanismului de plată și a sumelor transferate în baza solicitărilor de fonduri, specificate în contractul de finanțare.

ANEXA 1

FISA TEHNICA

Denumire: Combina frigorifica profesionala**Model:****Producator:**

Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (cerinte minime si obligatorii)	CONFORMITATE (pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice)
Frigider de laborator	
Sa fie realizat din foaie de otel cu vopsire epoxidica anti-bacteriana atat in interior cat si in exteriorul incintei	
Realizat din otel AISI 304 sau superior atat la interio, cat si la exterior	
Toate colturile interioare sa fie rotunjite	
Izolarea sa fie de min. 39 kg/m ³ cu spuma poliuretunica	
Grosime izolatie: min. 50 mm	
Sa prezinte min. 4 roti pentru deplasare cu usurinta	
Sa prezinta usa realizata din acelasi material si aceeasi izolatie ca si restul structurii	
Usa sa prezinte garnitura magnetica ce poate fi detasata astfel incat inchiderea sa fie perfect ermetica sau daca se doreste inversarea usii	
Manerul sa fie incorporat in usa si sa nu creasca grosimea usii	
Usa sa prezinte sistem de inchidere automat atunci cand deschiderea este mai mica de 90 de grade	
Sa prezinte switch ce opreste automat ventilarea atunci cand usa este deschisa pentru a limita astfel pierderea aerului rece	
Sa prezinte iluminare interioare ce se activeaza automat la deschiderea usii	
Sa prezinte minim 2 rafturi interioare realizate din foaie de otel cu acoperire de plastic rezistent la coroziune	
Rafturile sa fie montate pe suport anti-inclinare realizati tot din otel inoxidabil	
Dimensiunea unui raft sa fie de min. 45 x 45 cm	
Greutatea maxima admisa pe raft: min. 25 kg	
Sa prezinte lampa LED la interior montata in partea inferioara a panoului de control	
Panou de control montat in partea superioara a frigiderului, controlat prin microprocesor, cu butoane tactile capacitive si display color	
Sa prezinte interfata usor de utilizat si meniu intuitiv	
Panoul de control sa fie alimentat de baterii pentru garantarea functionarii display-ului si a alarmelor in cazul in care exista caderi de tensiune	
Dimensiune display: min. 3.1 inch de tip TFT / LCD / LED	
Afisaj pentru minim urmatoarele: - Temperatura; - Functionarea compresorului - Dezghetare - Alarmer	
Acuratetea afisarii temperaturii sa fie de max. 0.15 grade Celsius	
Accesul la panoul de comanda sa se poata realiza prin parola (de tip PIN)	
Sa prezinte alarme acustice si vizuale cu resetare automata pentru minim urmatoarele: - Temperatura inalta sau prea scazuta, programabila de catre utilizator; - Caderi de tensiune - Condensator murdar - Baterie descarcata	

- Erori senzori	
Sa prezinte functie de memorare a alarmelor (min. 25 de alarme anterioare care nu pot fi sterse de catre utilizator), cu posibilitatea de a fi verificate pe display	
Informatiile despre alarmele din baza de date sa includa: timpul de start, timpul de oprire, cea mai inalta valoare sau cea mai joasa a temperaturii in timpul alarmei	
Sa prezinte functie de memorare ce stocheaza deschiderile usilor pentru min. 25 de zile (care nu pot fi sterse de catre utilizator) cu posibilitatea de afisare pe display a minim urmatoarelor: - Numerul de deschideri - Cate alarme au intervenit - Timp total usa deschisa	
Sa prezinte functie de memorare si stocare a istoricului dcongelarii pentru min. 25 de zile (care nu pot fi sterse de catre utilizator) cu posibilitatea de afisare a minim urmatoarelor: - Timp de dezghetare; - Tip dezghetare	
Sa prezinte sistem de ventilare interioara cu recirculare a aerului	
Sa poata afisa in timp real graficul de temperatura	
Utilizatorul sa poata naviga pe graficul de temperatura pana la min. 50 ore in urma	
Refrigerare fortata cu agent performant de racire, cu ajutorul unui ventilator	
Sa prezinte uniformitate ridicata a temperaturii	
Decongelarea sa se realizeze complet automat si controlata prin termostat	
Sa nu necesite indepartarea apei in urma decongelarii, aceasta sa fie eliminata automat intr-un compartiment incalzit pentru evaporare	
Setarea temperaturii: min. 1-15 grade C	
Alimentare: 230 VAC +/- 10% @ 50 Hz	
Zgomot generat: max. 50 dB(A)	
Capacitate neta: min. 268 litri	
Capacitate totala: max. 301 litri	
Dimensiuni: max. 61 x 66,5 x 167,5 cm	
Greutate: max. 78.1 kg	
CERTIFICARI	
Se va prezenta Autorizatie de distributie si service de la producator	
Se va prezenta in cadrul propunerii tehnice certificat ISO 13485/9001 al producatorului / furnizorului	
Certificat CE de marcaj european	
Declaratie de conformitate CE	
GARANTIE	
Garantia sistemului: min. 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune	
Termen de interventie service: max. 48 de ore de la data notificarii	
Durata post-garantie: min. 10 ani	

Manager
Ec. Sandu Doina - Zizi



Director medical
Dr. Vasile Claudiu - Ionut

Intocmit

Laborator analize medicale
Chimist Andries Gabriela